

Corresponde al Expediente N° EX-2026-13524121-GDEBA-DPTAAARBA

**PROCESO DE COMPRA N° 382-0803-LPR26**  
**ANEXO II - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS**

**REGLÓN 1 - ESCRITORIO GERENCIAL CON EXTENSION – 70 \*180 (tipo línea EQUINOX basic o similar)**

Plano de trabajo altura 0.74 m

Tapa: Dimensión: 180x70 cm. Extensión 45x100 cm. Placa de aglomerado de 25 mm de espesor, recubierto con laminado plástico cantos rectos en ABS de PVC, 2 mm de espesor y aristas redondeadas.

Las tapas fijadas a la estructura mediante herrajes internos soportados a la estructura metálica autoportante.

Color: ceniza.

Tapa pasacable de acceso superior circular. Diámetro: 80 mm. Ubicación a determinar previa entrega.

Tapa pierna. Color ceniza

Estructura de soporte: patas tipo pórtico abierto (U invertida) metálica o superior, acabado epoxi horneado color gris claro. Refuerzos transversales atornillados a patas terminales. En caso de ser metálica el caño deberá ser de caño, 30-50- Espesor: 1.2 o superior.

En caso de ser de aluminio, serán según cálculo de perfil.

Entrega: desarmado.



*Imagen solo ilustrativa*

**REGLÓN 2 - ESCRITORIO GERENCIAL CON EXTENSION – 70 \*140 (tipo línea EQUINOX basic o similar)**

Plano de trabajo altura 0.74 m

Tapa: Dimensión: 140x70 cm. Extensión 45x80 cm. Placa de aglomerado de 25 mm de espesor, recubierto con laminado plástico cantos rectos en ABS de PVC, 2 mm de espesor y aristas redondeadas.

Las tapas fijadas a la estructura mediante herrajes internos soportados a la estructura metálica autoportante.

Color: ceniza.

Tapa pasacable de acceso superior circular. Diámetro: 80 mm. Ubicación: lateral derecho en esquina.

Estructura de soporte: patas tipo pórtico abierto (U invertida) metálica o superior, acabado epoxi horneado color gris claro. Refuerzos transversales atornillados a patas terminales. En caso de ser metálica el caño deberá ser de caño, 30-50- Espesor: 1.2 o superior.

En caso de ser de aluminio, serán según cálculo de perfil.

Entrega: desarmado.



*Imagen solo ilustrativa*

Corresponde al Expediente N° EX-2026-13524121-GDEBA-DPTAAARBA

**REGLÓN 3 - ESCRITORIOS LINEA OPERATIVA - Dimensión: 120x70x74**

Sistema modular, con soporte de mesa porticado y travesaños.

Plano de trabajo altura 0.74 m

Tapa: Dimensión: 120x70 cm. Melamina de 18mm de espesor o superior, cantos rectos en ABS de PVC, 2 mm de espesor o según corresponda.

Color: ceniza.

Estructura de soporte: patas tipo pórtico abierto (U invertida) metálica o superior, acabado epoxi horneado color gris claro. Refuerzos transversales atornillados a patas terminales. En caso de ser metálica el caño deberá ser de caño, 30-50- Espesor: 1.2 o superior.

En caso de ser de aluminio, serán según cálculo de perfil.

Tapa pasacable de acceso superior circular. Diámetro: 80 mm. Ubicación: lateral derecho

Entrega: desarmado



*Imagen solo ilustrativa*

**REGLÓN 4 – ESCRITORIOS LINEA OPERATIVA PARA AGRUPAR (duplos enfrentados – 2 posiciones) – Dimensión: 120x140x74**

Sistema modular, con soporte de mesa porticado y travesaños.

Plano de trabajo altura 0.74 m.

Tapa: Dimensión: 120x70 cm. Melamina de 18mm de espesor o superior, cantos rectos en ABS de PVC, 2 mm de espesor o según corresponda.

Color: ceniza.

Estructura de soporte: patas tipo pórtico abierto (U invertida) metálica o superior, acabado epoxi horneado color gris claro. Refuerzos transversales atornillados a patas terminales. En caso de ser metálica el caño deberá ser de caño, 30-50- Espesor: 1.2 o superior.

En caso de ser de aluminio, serán según cálculo de perfil.

Tapa pasacable de acceso superior circular. Diámetro: 80 mm. Ubicación: central



*Imagen solo ilustrativa*

Corresponde al Expediente N° EX-2026-13524121-GDEBA-DPTAAARBA

**RENGLÓN 5 - MESA DE REUNIONES DE 8**

Medidas: 200 x 100cm. Tapa: Melamina de 25 mm de espesor o superior, cantos rectos en ABS de PVC, 2 mm de espesor.

Color: ceniza.

Estructura de soporte: patas tipo pórtico abierto (U invertida) metálica o superior, acabado epoxi horneado color gris claro. Refuerzos transversales atornillados a patas terminales. En caso de ser metálica el caño deberá ser de caño, 30-50- Espesor: 1.2 o superior.

En caso de ser de aluminio, serán según cálculo de perfil.

La pata intermedia deberá permitir la ubicación de un puesto sin interrupción.

Tapa pasacable de acceso superior rectangular plástica. Cantidad: 2 por mesa. Ubicación: línea central.

Entrega: desarmado.



*Imagen solo ilustrativa*

## **REGLÓN 6 – SILLA FIJA ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS DE ESTRUCTURA METÁLICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO**

Modelo: silla operativa de contacto permanente, respaldo medio, base metálica reforzada de 5 ramas en resina de PVC color negro, ruedas dobles giratorias.

Base: Nylon inyectado de 5 ramas. Diámetro 68 cm. Chapa superior doble, decapada, matrizada y nervurada. Columna central de 2" x 3 mm de pared. Fuelle telescópico de 3 cuerpos. Inyectado en polipropileno.

Ruedas: Nylon de doble pista 50mm. Con perno a presión 9 mm y eje en acero inoxidable.

Sistema de contacto permanente con regulación de tensión: incorporado dentro de la estructura. Accionamiento mediante botonera.

Conformación: Espuma moldeada de poliuretano en asiento y respaldo de 35 Kg/M3 con soporte pélvico-lumbar.

Regulación en altura: Cilindro neumático, con amortiguación de asiento. Accionado por palanca de regulación incorporada a la carcasa.

Apoyabrazos: Fijos. Distancia entre apoyabrazos: mínimo 46 cm Tapizado: ECOCUERO

Color: negro



*Imagen solo ilustrativa*

Corresponde al Expediente N° EX-2026-13524121-GDEBA-DPTAAARBA

**RENGLÓN 7 – SILLA FIJA TAPIZADA CON APOYABRAZOS**

Silla fija ergonómica con apoyabrazos de estructura metálica con asiento y respaldo tapizado

Asiento: ancho 46/51 cm. Espuma de alta densidad Apoyabrazos: metálico

Estructura metálica

Regatón en pata

Apilable: si

Color: negro



*Imagen solo ilustrativa*

## REGLÓN 8 – CAJONERA RODANTE

Construidos en melamina, con 3 cajones, cerradura y cierre central, tapa trasera vista.

Tapa superior: de 25mm, laterales de 18mm y base de 18mm. Tapa trasera 18 mm.

Tiradores de perfil metálico color platil, y cerradura cilíndrica.

Medidas 0,45m x 0,45m x 0,62 m de altura. Con 4 ruedas.

Color: ceniza



*Imagen solo ilustrativa*



Corresponde al Expediente N° EX-2026-13524121-GDEBA-DPTAAARBA

#### **RENGLÓN 9 – ARMARIO BAJO CON PUERTAS**

Construidos en melamina, con 2 puertas de abrir, cerradura, 1 estante interior regulable, tapa trasera vista, con patín regulable.

Tapa superior: melamina de 25mm.

Laterales y fondo: melamina de 18mm. Canto ABS 1mm.

Puertas: 2 hojas de abrir en melamina de 18mm de espesor. Tirador color platil, línea recta.

Cerradura cilíndrica.

Regatón para regule de altura.

Medidas 0,90m x 0,45m x 0,72 m de altura. Color: ceniza

Entrega: kit desarmado.



*Imagen solo ilustrativa*

## REGLÓN 10 – ARMARIO ALTO CON PUERTA

Construidos en melamina, con 2 puertas de abrir, cerradura, 3 estantes interiores regulables, tapa trasera vista, con patín regulable.

Tapa superior: melamina de 18mm.

Laterales y fondo: melamina de 18mm. Canto ABS 1mm.

Puertas: 2 hojas de abrir en melamina de 18mm de espesor. Tirador color platil, LINEA RECTA. Cerradura cilíndrica.

Regatón para regule de altura.

Medidas 0,90m x 0,45m x 1,80 m de altura. Color: ceniza

Entrega: kit desarmado.



*Imagen solo ilustrativa*