

Corresponde al expediente N° 22700-27857/13

CONTRATACION DIRECTA N° 34/13

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Ítem	Características	Unidades	3000 Kcal/h	4500 Kcal/h	6000 Kcal/h
1	Capacidad Frigorífica Nominal	Kw-(Kcal/h)	3,50-(3010)	4,50-(3870)	6,00-(5160)
2	Capacidad Frigorífica Mínima	Kw-(Kcal/h)	0,80 – (688)	0,80-(688)	1,50-(1290)
3	Capacidad Frigorífica Máxima	Kw-(Kcal/h)	3,6	6,4	6;70-(5762)
4	Consumo Eléctrico Nominal	W	1210	1980	1995
5	E.E.R. (Eficiencia de frío)	W/W	2,81	2,61	3,01
6	Clase Energética (Frío)		A-B-C	A-B-C-D	A-B-C-D
7	C.E.A. (Consumo Eléctrico Anual)	Kwh	640	700	998
8	Capacidad Calorífica Nominal	Kw-(Kcal/h)	4,20 – (3612)	5,50-(4730)	7,00-(6020)
9	Capacidad Calorífica Mínima	Kw-(Kcal/h))	0,90 – (774)	0,90-(774)	1,50-(1290)
10	Capacidad Calorífica Máxima	Kw-(Kcal/h)	3,8	7,0	7,50-(6450)
11	Consumo Eléctrico Nominal	W	1100	1980	2180
12	C.O.P.	W/W	3	2,8	3,21
13	Clase Energética (Calor)		C	C	C

ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDADES INTERIOR

Ítem	Características	Unidades	3000 Kcal/h	4500 Kcal/h	6000 Kcal/h
14	Deshumidificación	L/H	2,0	2,5	2,5
15	Caudal de Aire Normal	m3/h	580	800	691
16	Nivel Presión Sonora (B/M/A)	dB (A)	27/34/40	31/41/46	47
17	Nivel Potencia Sonora (B/M/A)	dB (A)	40/47/53	44/54/59	48/45/42
18	Dimensiones (AlxAnxPr) aproximado	mm	275x790x205	275x790x205	320x1050x228
19	Peso aproximado	Kg	9	9	13
20	Tensión de alimentación	V-ph-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50

Firma y aclaración

Corresponde al expediente N° 22700-27857/13

ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDADES EXTERIOR

Ítem	Características	Unidades	3000 Kcal/h	4500 Kcal/h	6000 Kcal/h
21	Tipo de Compresor	gl	Compresor Rotativo	Compresor Rotativo	Compresor Rotativo
22	Máxima Longitud de Tubería	m	12	12	20
23	Máxima Diferencia de Altura	m	5	5	10
24	Sistema de Precargado	m	15	15	15
25	Conexiones Flare	Pulgadas	½ - ¼"	1/2-1/4"	5/8-1/4"
26	Caudal de Aire (B/A)	m3/h	2000	2200	2500
27	Nivel Presión Sonora (Frío)	dB (A)	55	55	52
28	Nivel Potencia Sonora (Frío)	dB (A)	61	62	67
29	Dimensiones (AlxAnxPr) aproximado	mm	550x780x290	550x780x290	550x780x290
30	Peso aproximado	Kg	35	39	39
31	Máxima Intensidad	A	11	11	16
32	Tensión de Alimentación	V-ph-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50
33	Rango de Funcionamiento (Min/Máx) (Frío)	°C	-10/46	-10/46	-10/46
34	Rango de Funcionamiento (Min/Máx) (Calor)	°C	-7/45	-7/45	-15/24

Funciones Características:

- Flujo de Aire en 3 direcciones
- Unidades frío/calor
- Timer 24 hs. ON/OFF y función sueño
- Control Remoto LCD

Firma y aclaración