

Corresponde al expediente N° 2360-298910/10

**Contratación Directa 87/10**

**Anexo I**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS**

**Renglón 1: Teléfono inalámbrico:**

- 5.8 GHz Frecuencia de tecnología de espectro de extensión (FHSS)
- Speakerphone sobre micrófono
- Backlit de 3 líneas LCD
- Identificación del que llama
- Manos libres en los tres Handy
- Función redial de los últimos 5 números
- Localizador de Handy desde la base y los Handy
- Anulación de micrófono
- Duración de la batería modo de hablar 5 horas
- Expandible a 4 handy
- Memoria de 50 teléfonos de entrada y sintonizados
- Intercomunicador entre los Handy y las bases
- Microteléfono con botones para atención de llamada, mudo, corte de llamada y rediscado (5 últimos números)
- Control de campanilla y volumen sobre el microteléfono
- Tonos seleccionables de toque (3 tonos, 4 melodías)
- Montable en escritorio o pared
- Homologado por la CNC
- Manual de uso en castellano

**REGLON 2: Teléfono Fax:**

- Alimentación 220 Vca. 50 Hz de origen
- Velocidad de Modem 9.600bps o más
- Marcación por tono o pulso
- Compatibilidad ITU-TG3
- Impresión en papel continuo termosensible de 50 mts.
- Recepción de fax sin papel mínimo de diez (10) páginas
- Modo ahorro de papel
- Corte automático de papel
- Alimentación automática de documentos de diez (10) páginas o más.
- Pantalla LCD para visualización de mensajes en castellano
- Diez (10) teclas para marcación automática de destinos
- Marcación sin descolgar
- Función manos libres
- Memoria para números telefónicos no menos a cuarenta (40)
- Repetición de llamada
- Transmisión inmediata y diferida
- Recepción automática y manual
- Uso en forma remoto por código
- Función copiadora
- Resolución Normal/Fina/Super fina
- Sesenta y cuatro (64) niveles de grises
- Homologado por la CNC
- Manual de uso en castellano

**Reglón 3: Teléfono analógico**

- Control de volumen electrónico cuatro (4) niveles
- Marcación último número
- Tecla flash
- Instalable en pared y escritorio.

**Reglón 4: Terminal IP**

- Protocolo SIP RFC 3261
- Soporte Códec de audio g711, g723, g726
- Interface de red, 2 puertos Ethernet RJ45 10/100 Mbps
- Interfaces FXS. RJ11, forFail-Over PSTN 4 puertos FXS para teléfonos analógicos
- Calidad de voz G168 compliant Echo Cancellation
- QoS: DiffServ, Tos, 802 1P/Q, VLAN tagging
- Alimentación 12 Vdc 1.25 Amp.

**Condiciones de las ofertas:**

Se deberá contestar taxativamente todos los puntos del pliego, aportando datos técnicos y toda información adicional que permita una correcta evaluación de los equipos propuestos.

Los equipos cotizados deberán cumplir con la totalidad de los requerimientos indicados en estas especificaciones. Dichos requerimientos son considerados mínimos y se deberá explicar todas aquellas ventajas y/o facilidades

**Corresponde al expediente N° 2360-298910/10**

que los equipos propuestos presenten por encima de las especificaciones solicitadas.

Las ofertas deberán ser redactadas con el máximo detalle posible e ir acompañadas de folletos e información técnica, preferentemente en idioma español, que permita conocer e identificar con toda claridad los equipos cotizados.

Los oferentes deberán contemplar la posibilidad de realizar a solicitud del comitente y durante el período de análisis de las ofertas, pruebas, visitas a laboratorios y/o demostraciones de los equipos ofrecidos como así también responder a todo tipo de aclaración incluyendo la provisión de documentación técnica adicional.