

**CONTRATACION DIRECTA 127/2011**

**ANEXO II**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOELEVADOR ELECTRICO**

*El objeto de la presente es la contratación del servicio del Mantenimiento preventivo y predictivo y correctivo de un autoelevador eléctrico de las características que a continuación se detallan:*

<i>Marca</i>	<i>Caterpillar 4000 lb</i>
<i>Modelo</i>	<i>ET 4000/01009492</i>
<i>Numero de serie</i>	<i>ETB1451893</i>
<i>Motor Marca</i>	<i><u>General Electric</u></i>
<i>Numero de motor</i>	<i><u>18007699</u></i>
<i>Horómetro inicial</i>	<i><u>0,0</u></i>
<i>Horómetro primer service</i>	<i><u>115.70</u></i>

<b><u>TAREAS A REALIZAR</u></b>		
<b>Servicio</b>	<b>Fecha aproximada</b>	<b>Detalle</b>
<i>Service primer año o 2000 horas</i>	<i><u>01/01/2012</u></i>	<i>Según listado de tareas de mantenimiento a realizar Service primer año o 2000 horas</i>
<i>Service 500 horas</i>	<i><u>01/10/2012</u></i>	<i>Según listado de tareas de mantenimiento a realizar 500 horas</i>

*Con el objetivo de alcanzarla mejor performance deberán observarse los procedimientos de mantenimiento que indica el fabricante.*

*Los componentes básicos del autoelevador que a continuación se describen, son los elementos sujetos a desgaste por uso que serán exhaustivamente revisados en el*

*mantenimiento, a los efectos que se asegure una operación sin paradas imprevistas, por rotura de los elementos o daño al persona:*

- *.Motor eléctrico, baterías, el sistema de dirección asistida , la columna y el eje de dirección, el eje de tracción , el convertidor de torque o transmisión, el depósito de aceite hidráulico y el sistema propiamente dicho, con sus válvulas, filtros y palancas de comando.*
- *El sistema eléctrico, el sistema de alarmas y luces, el asiento del operador y todas las cañerías y mangueras que interconectan los sistemas. Se ubica el sistema de comando de los frenos de marcha y de estacionamiento. Las horquillas u otros accesorios especiales (por ejemplo una garra o clamp, para manipular bobinas de papel).*
- *El mástil posee guías, cadenas, desplazadores, poleas, mangueras del circuito hidráulico y las horquillas o uñas características. Se debe considerar que el mástil es desmontable y basculante de forma de permitir un ángulo de inclinación controlado para transportar y estibar la carga. En consecuencia el grado de desgaste de las áreas de carga y anclaje son considerables.*

### **Mantenimiento**

*Debe seguirse la recomendación del fabricante del equipo, para realizar el mantenimiento del equipo.*

### **Mantenimiento para Uso Seguro**

*El autoelevador requiere además revisión y servicio de componentes mecánicos y electrónicos. La revisión del torque de los elementos de fijación del mástil y las ruedas es un tema a considerar, especialmente si transporta cargas por piso desnivelado. Revisión completa de acoples y filtros; revisión del estado de los frenos inspeccionando las campanas y zapatas; revisión del estiramiento de las cadenas y desgaste excesivo de las horquillas (medición del espesor y ángulo del talón).*

*Revisar y reparar pérdidas de fluidos, conductos de aire obstruidos, desgaste excesivo en neumáticos o mal funcionamiento de los indicadores del tablero de instrumentos. Los equipos actuales indican códigos de fallas en el tablero de instrumentos.*

*Todos los insumos básicos utilizados en los Services, estarán comprendidos en la cotización, únicamente en los casos que en el listado indique "Cambio" en el Listado de Tareas de Mantenimiento a Realizar.*

*Se deberán utilizar productos de la marca Cat® Lift Truck, **Refacciones Promatch®** en envases cerrados y precintados. (Aceites, filtros, grasas, mangueras, liquido de freno, agua destilada, electrilitos. etc.)*

*La empresa responsable de realizar las tareas de mantenimiento, conjuntamente con la elevación de la factura, deberá presentar un informe detallado del estado del equipo intervenido, indicando tareas efectuadas y desgastes o anomalías encontradas, el cual será previamente presentado ante la Gerencia de Logística y Servicios Generales, para su aprobación.*

*A continuación se adjunta un listado de tareas a realizar:*

LISTADO DE TAREAS DE MANTENIMIENTO A REALIZAR			
Primer año o 2000 horas			
ITEM	VERIFICACION	ESTADO	
		Bueno	Malo
1	Asiento suspensión completa y sistema de seguridad del operador		
2	Control de dirección de operación manual		
3	Columna de dirección con distintos grados de inclinación		
4	Freno de estacionamiento de doble acción de operación manual		
5	Cinturón de seguridad inercial		
6	Botón de parada de emergencia		
7	Circuito de corriente alterna (AC)		
8	Sistema de control de corriente alterna (AC)		
9	Control MicroCommand™ de 36/48 voltios		
10	Motores de tracción derecho e izquierdo de corriente alterna (AC)		
11	Motores de bombas		

<b>LISTADO DE TAREAS DE MANTENIMIENTO A REALIZAR</b>			
<b>Primer año o 2000 horas</b>			
<b>ITEM</b>	<b>VERIFICACION</b>	<b>ESTADO</b>	
		<b>Bueno</b>	<b>Malo</b>
12	Control hidráulico a transistor		
13	Frenado regenerativo/ frenado auto regenerativo		
14	Selector de modo de desempeño de cinco niveles, pre-programado		
15	Funcionamiento del panel de control CVMS		
16	Medidor de horas del montacargas, para el motor de tracción y la bomba hidráulica		
17	Indicador de fallas durante el funcionamiento		
18	Indicador de servicio programable		
19	Alarma de advertencia visual y sonora del freno de estacionamiento		
20	Luz de advertencia del nivel de líquido de freno		
21	Alarma de advertencia visual y sonora del cinturón de seguridad		
22	Velocímetro		
23	Reloj con hora real		
24	Indicador de carga de la batería (BDI)		
25	Piezas de caucho del cilindro maestro		
26	Piezas de caucho del calibrador de frenos		
27	Cilindros inclinados estado de bujes esféricos		
28	Protección de sobrecalentamiento (motor de la bomba, motor de tracción y panel de control)		
29	Válvula de control hidráulica de tres secciones		
30	Mástil y carro porta horquillas <b>Verificar desgastes</b>		

---

Firma y aclaración

LISTADO DE TAREAS DE MANTENIMIENTO A REALIZAR			
Primer año o 2000 horas			
ITEM	VERIFICACION	ESTADO	
		Bueno	Malo
31	Canales del mástil estado/desgaste ( <b>Notificar</b> )		
32	Barra protectora superior (sobre la cabeza del operador)		
33	Palancas hidráulicas montadas sobre el cubretablero		
34	Faros delantero- /luces LED y de trabajo		
35	Alarma electrónica de retroceso		
36	Fugas de aceites ( <b>Reparar</b> )		
37	Batería del electrolito ( <b>control densidad</b> )		
38	Nivel de aceite de transferencia		
39	Sistema de Detección de Presencia del Operador (PDS)		
40	Cadenas de izaje ( <b>engrase</b> )		
41	Anclajes del Mástil alemites de ejes y dirección (engrase)		
42	Líquido de freno ( <b>Cambio</b> )		
43	Sistema hidráulico: Aceite hidráulico ( <b>Cambio</b> )		
44	Control de potencia de elevación con carga y sin carga.		
45	Entrega impresa del historial de fallas , ya sea mediante el panel de control o mediante el uso de la computadora laptop, de los 32 códigos		
46	Motor de inversor izquierdo y derecho		
47	Estado de la banda de rodamiento ( menor 5mm- notificar)		
48	de filtro de aceite de retorno ( <b>Cambio</b> )		
49	Mangueras de alta presión del sistema hidráulico ( <b>Cambio</b> )		

LISTADO DE TAREAS DE MANTENIMIENTO A REALIZAR			
Primer año o 2000 horas			
ITEM	VERIFICACION	ESTADO	
		Bueno	Malo
50	Mangueras de ejes traseros ( <b>Cambio</b> )		
51	Garra o clamp, para manipular bobinas de papel.		
OBSERVACIONES:			
Firma		Aclaración	

LISTADO DE TAREAS DE MANTENIMIENTO A REALIZAR			
500 horas			
ITEM	VERIFICACION	ESTADO	
		Bueno	Malo
1	Asiento suspensión completa y sistema de seguridad del operador		

\_\_\_\_\_ Firma y aclaración

<b>LISTADO DE TAREAS DE MANTENIMIENTO A REALIZAR</b>			
<b>500 horas</b>			
<b>ITEM</b>	<b>VERIFICACION</b>	<b>ESTADO</b>	
		<b>Bueno</b>	<b>Malo</b>
2	Control de dirección de operación manual		
3	Columna de dirección con distintos grados de inclinación		
4	Freno de estacionamiento de doble acción de operación manual		
5	Cinturón de seguridad inercial		
6	Botón de parada de emergencia		
7	Circuito de corriente alterna (AC)		
8	Sistema de control de corriente alterna (AC)		
9	Control MicroCommand™ de 36/48 voltios		
10	Motores de tracción derecho e izquierdo de corriente alterna (AC)		
11	Motores de bombas		
12	Control hidráulico a transistor		
13	Frenado regenerativo/ frenado auto regenerativo		
14	Selector de modo de desempeño de cinco niveles, pre-programado		
15	Funcionamiento del panel de control CVMS		
16	Medidor de horas del montacargas, para el motor de tracción y la bomba hidráulica		
17	Indicador de fallas durante el funcionamiento		
18	Indicador de servicio programable		
19	Alarma de advertencia visual y sonora del freno de estacionamiento		
20	Luz de advertencia del nivel de líquido de freno		
21	Alarma de advertencia visual y sonora del cinturón de seguridad		

LISTADO DE TAREAS DE MANTENIMIENTO A REALIZAR			
500 horas			
ITEM	VERIFICACION	ESTADO	
		Bueno	Malo
22	Velocímetro		
23	Reloj con hora real		
24	Indicador de carga de la batería (BDI)		
25	Cilindros inclinados estado de bujes esféricos		
26	Protección de sobrecalentamiento (motor de la bomba, motor de tracción y panel de control)		
27	Válvula de control hidráulica de tres secciones		
28	Mástil y carro porta horquillas ( <b>Verificar desgastes</b> )		
29	Canales del mástil estado/desgaste ( <b>Notificar</b> )		
30	Barra protectora superior (sobre la cabeza del operador)		
31	Palancas hidráulicas montadas sobre el cubretablero		
32	Faros delantero- /luces LED y de trabajo		
33	Alarma electrónica de retroceso		
34	Fugas de aceites ( <b>Reparar</b> )		
35	Batería del electrolito ( <b>control densidad</b> )		
36	Nivel de aceite de transferencia ( <b>control de nivel</b> )		
37	Sistema de Detección de Presencia del Operador (PDS)		
38	Cadenas de izaje ( <b>engrase</b> )		
39	Anclajes del Mástil alemites de ejes y dirección (engrase)		
40	Líquido de freno ( <b>control de nivel</b> )		

LISTADO DE TAREAS DE MANTENIMIENTO A REALIZAR			
500 horas			
ITEM	VERIFICACION	ESTADO	
		Bueno	Malo
41	Sistema hidráulico: Aceite hidráulico (control de nivel)		
42	Control de potencia de elevación con carga y sin carga.		
43	Entrega impresa del historial de fallas , ya sea mediante el panel de control o mediante el uso de la computadora laptop, de los 32 códigos		
44	Motor de inversor izquierdo y derecho		
45	Estado de la banda de rodamiento ( menor 5mm- notificar)		
46	Mangueras de alta presión del sistema hidráulico		
47	Mangueras de ejes traseros		
<b>LISTADO DE TAREAS DE MANTENIMIENTO A REALIZAR a las 2500 hs</b>			
OBSERVACIONES:			
Firma		Aclaración	

joc

---

Firma y aclaración