

ANEXO III
Detalle de Renglones

**Pliego Tipo de Condiciones Particulares para la Adquisición Individual de Bienes e Insumos de la
Provincia de Buenos Aires**

Datos del Procedimiento Contractual

Tipo :	Contratación Directa
Número:	18/2016
Ejercicio:	2016
Expediente nº:	22700-298/16

Datos del Organismo Contratante

Denominación:	Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires
Domicilio:	Calle 45 e/ 7 y 8, 2do Piso, Corredor A, Of. 230, Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones, Arba.

**El presente llamado tiene por objeto la adquisición los bienes e insumos
que seguidamente se detallan:**

Renglón Número	Descripción
1	DISCO RIGIDO VELOCIDAD MEDIA ACCESO 7200 RPM, CONTROLADOR DISCO SATA, CAPACIDAD 2 TB, TIPO INTERNO 64 MB CACHE
2	DISCO RIGIDO VELOCIDAD MEDIA ACCESO 7200 RPM, CONTROLADOR DISCO SATA, CAPACIDAD 500 GIGABITE, TIPO INTERNO - 32 MB CACHE O SUPERIOR
3	DISCO RIGIDO VELOCIDAD MEDIA ACCESO 7200 RPM, CONTROLADOR DISCO SATA, CAPACIDAD 1 TB, TIPO INTERNO - 64 MB CACHE
4	DISCO RIGIDO VELOCIDAD MEDIA ACCESO 5400 RPM, CONTROLADOR DISCO SATA 3, Factor de Forma 2,5 pulgadas - CAPACIDAD 1 TB, TIPO INTERNO
5	DISCO RIGIDO EXTERNO VELOCIDAD MEDIA ACCESO 5400 RPM, CONTROLADOR USB 3.0, 2.0 - CAPACIDAD 1 TB, TIPO EXTERNO
6	BANCO DE MEMORIA TIPO DDR, CAPACIDAD 1 GB, PC PARIDAD, VELOCIDAD 400 Mhz O SUPERIOR, TIPO DE CONEXION DIMM.
7	BANCO DE MEMORIA TIPO DDR2, CAPACIDAD 1 GB, PC PARIDAD, VELOCIDAD 800 Mhz O SUPERIOR, TIPO DE CONEXION DIMM.

Firma y Sello del Oferente

Renglón Número	Descripción
8	<p align="center">BANCO DE MEMORIA TIPO DDR3, CAPACIDAD 2 GB, PC PARIDAD, VELOCIDAD 1333 Mhz O SUPERIOR, TIPO DE CONEXION DIMM.</p>
9	<p align="center">BANCO DE MEMORIA TIPO DDR3, CAPACIDAD 4 GB, PC PARIDAD, VELOCIDAD 1333 Mhz O SUPERIOR, TIPO DE CONEXION DIMM.</p>
10	<p align="center">BANCO DE MEMORIA TIPO SODIMM - DDR, CAPACIDAD 1 GB, PC PARIDAD, VELOCIDAD 400 Mhz O SUPERIOR, TIPO DE CONEXION SODIMM.</p>
11	<p align="center">BANCO DE MEMORIA TIPO SODIMM - DDR2, CAPACIDAD 2 GB, PC PARIDAD, VELOCIDAD 800 Mhz O SUPERIOR, TIPO DE CONEXION SODIMM.</p>
12	<p align="center">BANCO DE MEMORIA TIPO SODIMM - DDR3, CAPACIDAD 4 GB, PC PARIDAD, VELOCIDAD 1333 Mhz O SUPERIOR, TIPO DE CONEXION SODIMM.</p>
13	<p align="center">MOTHERBOARD FORM FACTOR MICRO ATX; SOCKET LGA (H2) 1155; SOPORTE DE MEMORIA 4 X DDR3 1066/1333; MEMORIA MAXIMA 32 GB; LAN INTEGRADA 10/100/1000; 1X EXPRESS X16 SLOT; RUNNING ATX16 (PCIX16); 1XPCI EXPRESS X16 SLOT, RUNNING ATX4 (PCIX 4); SALIDA GRAFICA 1 X D-SUBPORT, 1X DVI-D PORT, 1X HDMI PORT; ANTI THEFT TECHNOLOGY; USB 6 X USB 3.0/2.0 PORTS; 8X USB 2.0/1.1 PORTS; 6X SATA III 6 GB/S .</p>
14	<p align="center">MICROPROCESADOR ZOCALO COMPATIBLE LGA1150; CUATRO NUCLEOS; 6 MB DE CACHE; VELOCIDAD 3.5 GHZ; 64 BITS; CONJUNTO DE INSTRUCCIONES SSE4.1/4.2, AVX; TDP MAXIMO 77W; FRECUENCIA MAXIMA BASE DE GRAFICOS 1.15 GHZ; RATIO BPN 34; HYPERTHREADING; TECNOLOGIA 3D; VIRTUALIZACION, O SUPERIOR.</p>
15	<p align="center">PLACA DE RED ETHERNET (RJ-45) PCI EXPRESS X1, LOW PROFILE 10/100/1000 MBPS.</p>
16	<p align="center">PLACA DE RED ETHERNET (RJ-45) PCI EXPRESS X1, 10/100/1000 MBPS.</p>

Renglón Número	Descripción
17	<p align="center">CABLE ADAPTADOR USB USB DE 2.0 A SATA/IDE CON FUENTE - VELOCIDAD DE TRANFERENCIA 480 MBPS - CONEXIÓN PARA DISCOS DE NOTEBOOK Y PC.</p>
18	<p align="center">PENDRIVE USB CAPACIDAD 64 GB - CONECTIVIDAD USB 3.0</p>
19	<p align="center">MONITOR COLOR LCD DE 19" O SUPERIOR CON RESOLUCION NATIVA NO INFERIOR A: 1366 X 768 (RELACION DE ASPECTO 16:9) NO INTERLACEADO.</p>
20	<p align="center">CABLE DE CONEXIÓN VGA A VGA PARA MONITOR LCD DE 1,8 MTS DE LONGITUD.</p>