

ANEXO III
Detalle de Renglones

Pliego Tipo de Condiciones Particulares para la Adquisición Individual de Bienes e Insumos de la Provincia de Buenos Aires

Datos del Procedimiento Contractual	
Tipo :	Licitación Privada
Número:	19/2011
Ejercicio:	2012
Expediente n°:	22700 - 7259/2011y agregado.
Datos del Organismo Contratante	
Denominación:	Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires
Domicilio:	Calle 45 e/ 7 y 8, 2do Piso, Pasillo E, Of. 213, Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones, Arba.

El presente llamado tiene por objeto la adquisición los bienes e insumos que seguidamente se detallan:

Renglón Número	Descripción
1	LAPIZ CORRECTOR TRAZO GRUESO, PARA CHAPA PRESENSIBILIZADA. PRESENTACION UNIDAD MARCADORES PUNTA GRUESA, APTOS PARA CORRECCION DE PLANCHAS OFFSET, PRESENSIBILIZADAS POSITIVAS.
2	LAPIZ CORRECTOR TRAZO FINO, PARA CHAPA PRESENSIBILIZADA. PRESENTACION UNIDAD MARCADORES PUNTA FINA, APTOS PARA CORRECCION DE PLANCHAS OFFSET, PRESENSIBILIZADAS POSITIVAS.
3	ESPONJA MATERIAL CELULOSA, USO INDUSTRIAL, DE CELULOSA DESHIDRATADA COMPRIMIDA VISCOSA, FORMA RECTANGULAR , TIPO VISKOVIKA. FORMATO COMPROMIDA: 10 X 4 CM CON ESPESOR DE 0,6 CM.
4	COLA MOLIDA TIPO COLA PARA CARPINTERO, SECADO NORMAL, PRESENTACION ENVASE DE 1 KG. MINIMO, 5 KG. MAXIMO, TIPO COLA MOLIDA DE ORIGEN ANIMAL PARA TRABAJOS DE ENCUADERNACION , APTA PARA COLEROS POR BAÑO MARIA.
5	ADHESIVO TERMOFUSIBLE TIPO TERMOFUSIBLE SECADO NORMAL PRESENTACION ENVASE DE 10 KG. TIPO HOT-MELT ADHESIVO TERMOFUSIBLE PARA ENLOMADO DE LIBROS EN MAQUINAS DE MESA DE ALIMENTACIÓN MANUAL
6	LIMPIADOR ECOLOGICO LIMPIA TINTA SK-13 INKLEAN O DE IGUAL CARACTERISTICAS, EN ENVASE X 5 LTS O MAXIMO 10 CON IDENTIFICACION, TIPO DE PRODUCTO, CLASE, MARCA, NOMBRE COMERCIAL.
7	LIMPIADOR ECOLOGICO QUITA TINTA SK-16 FULL WASH STALK O SK-960, O DE IGUALES CARACTERISTICAS EN ENVASE DE 5 LTS.
8	LIMPIADOR LIMPIADOR DE RODILLO SK-8 O DE IGUALES CARACTERISTICAS EN ENVASE POR 1 KG CON IDENTIFICACION, TIPO DE PRODUCTO, CLASE, MARCA, NOMBRE COMERCIAL.

Renglón Número	Descripción
9	<p style="text-align: center;">SOLUCION DE FUENTE</p> <p>TIPO REGULADOR DE PH, PRESENTACION ENVASE DE 5 LTS, TIPO ACEDIN LH 6% O SIMILAR. AGUA DE HUMECTACION REGULADOR DEL PH Y LA CONDUCTIVIDAD DEL AGUA DE LINEA, ADITIVO CONCENTRADO PARA USAR EN AGUAS DE HUMECTACION EN LA IMPRESIÓN OFFSET DE PLIEGOS Y FORMULARIOS CONTINUOS, APTO PARA AGUAS CORRIENTES, DURAS Y MUY DURAS CON CONTENIDO DE CALCIO, CON GOMA ARABIGA, USO EN SISTEMA DE HUMECTACION CONVENCIONAL Y CON ALCOHOL.</p>
10	<p style="text-align: center;">CAUCHOS AUTOADHESIVOS</p> <p>PARA MAQUINAS ROTATIVAS DE FORMULARIOS CONTINUOS BANDA ANGOSTA. TINTA CONVENCIONAL (NO UV). GROSOR: 1,05 MM DUREZA TOTAL: (SHORE A) 85, RUGOSIDAD: 2,00 (UM) CAPAS : 2 FORMATO: CORTADOS A 45 CM (DESARROLLO) X 50 CM.</p>
11	<p style="text-align: center;">DESENGRASANTE DE PLANCHAS OFFSET</p> <p>USO CHAPA PRESENSIBILIZADA, SISTEMA DE IMPRESIÓN OFFSET LIMPIADOR INTEGRAL PARA PLANCHAS OFFSET DURANTE LA TIRADA, TIPO EMULKIN O SIMILAR PRESENTACION ENVASE DE 1 LITRO.</p>
12	<p style="text-align: center;">REVELADOR PARA PLANCHA OFFSET</p> <p>USO CHAPA PRESENSIBILIZADA, SISTEMA DE IMPRESIÓN OFFSET APTO PARA REVELADOR MANUAL EN COBETAS COMO PARA PROCESADORA AUTOMATICA DE PLANCHAS OFFSET POSITIVAS TIPO QUIMIGRAF 2 O SIMILAR PRESENTACION ENVASE X 1 LT.</p>
13	<p style="text-align: center;">TINTA FOTOCROMO OFFSET PLIEGO</p> <p>USO FOTOCROMO COLOR NEGRA TINTA PANTONE, LINEA NATURAL CON ACEITES VEGETALES APTAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS OFFSET DE PLIEGOS CON SISTEMA DE HUMECTACION CON ALCOHOL SIN SISTEMA DE SECADO, IMPRESIÓN FRENTE Y DORSO SIMULTANEO, IMPRESION EN SUSTRATOS CELULOSICOS SATINADOS MATE Y BRILLANTE PRESENTACION: ENVASE DE 1 KG COMO MINIMO Y 3 KG COMO MAXIMO.</p>
14	<p style="text-align: center;">TINTA FOTOCROMO OFFSET PLIEGO</p> <p>USO FOTOCROMO COLOR CYAN TINTA PANTONE, LINEA NATURAL CON ACEITES VEGETALES APTAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS OFFSET DE PLIEGOS CON SISTEMA DE HUMECTACION CON ALCOHOL SIN SISTEMA DE SECADO, IMPRESIÓN FRENTE Y DORSO SIMULTANEO, IMPRESION EN SUSTRATOS CELULOSICOS SATINADOS MATE Y BRILLANTE PRESENTACION: ENVASE DE 1 KG COMO MINIMO Y 3 KG COMO MAXIMO.</p>
15	<p style="text-align: center;">TINTA FOTOCROMO OFFSET PLIEGO</p> <p>USO FOTOCROMO COLOR YELLOW TINTA PANTONE, LINEA NATURAL CON ACEITES VEGETALES APTAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS OFFSET DE PLIEGO CON SISTEMA DE HUMECTACION CON ALCOHOL SIN SISTEMA DE SECADO, IMPRESIÓN FRENTE Y DORSO SIMULTANEO, IMPRESION EN SUSTRATOS CELULOSICOS SATINADOS MATE Y BRILLANTE PRESENTACION: ENVASE DE 1 KG COMO MINIMO Y 3 KG COMO MAXIMO.</p>
16	<p style="text-align: center;">TINTA FOTOCROMO OFFSET PLIEGO</p> <p>USO FOTOCROMO COLOR MAGENTA TINTA PANTONE, LINEA NATURAL CON ACEITES VEGETALES APTAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS OFFSET DE PLIEGO CON SISTEMA DE HUMECTACION CON ALCOHOL SIN SISTEMA DE SECADO, IMPRESIÓN FRENTE Y DORSO SIMULTANEO, IMPRESION EN SUSTRATOS CELULOSICOS SATINADOS MATE Y BRILLANTE PRESENTACION: ENVASE DE 1 KG COMO MINIMO Y 3 KG COMO MAXIMO.</p>
17	<p style="text-align: center;">TINTA OFFSET</p> <p>USO OFFSET SIN SECANTE, COLOR NEGRO ESPECIAL TIPO GRAFEX, CODIGO 21144360 O SIMILAR PRESENTACION ENVASE X 1 KG.</p>
18	<p style="text-align: center;">TINTA OFFSET</p> <p>USO OFFSET CON SECANTE, COLOR NEGRO APTAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS OFFSET DE PLIEGO CON SISTEMA DE HUMECTACION CON ALCOHOL SIN SISTEMA DE SECADO, IMPRESION FRENTE Y DORSO SIMULTANEO, IMPRESIÓN EN SUSTRATO CELULOSICOS SATINADOS MATE Y BRILLANTE. PRESENTACION ENVASE X 1 KG.</p>

Renglón Número	Descripción
19	<p align="center">TELA DE ENCUADERNACION</p> <p>DE 1 MT DE ANCHO, 80 GR/M2, COLOR AZUL, APRESTADA, TEÑIDA Y CALANDRADA CON FECULAS NATURALES Y RESINAS SINTETICAS. USO: COBERTURA PARA ENCUADERNACIONES TRADICIONALES (LIBROS, ENTOMADOS, CAJAS) PRESENTACION EN ROLLOS DE 50 MTS. DE LARGO, CON IDENTIFICACION.</p>
20	<p align="center">TELA DE ENCUADERNACION</p> <p>DE 1 MT DE ANCHO, 80 GR/M2, COLOR NEGRO, APRESTADA, TEÑIDA Y CALANDRADA CON FECULAS NATURALES Y RESINAS SINTETICAS. USO: COBERTURA PARA ENCUADERNACIONES TRADICIONALES (LIBROS, ENTOMADOS, CAJAS) PRESENTACION EN ROLLOS DE 50 MTS. DE LARGO, CON IDENTIFICACION.</p>
21	<p align="center">TELA DE ENCUADERNACION</p> <p>DE 1 MT DE ANCHO, 100 GR/M2, COLOR NEGRO, APRESTADA, TEÑIDA Y CALANDRADA CON FECULAS NATURALES Y RESINAS SINTETICAS. USO: COBERTURA PARA ENCUADERNACIONES TRADICIONALES (LIBROS, ENTOMADOS, CAJAS) PRESENTACION EN ROLLOS DE 50 MTS. DE LARGO, CON IDENTIFICACION.</p>
22	<p align="center">COLA VINILICA</p> <p>PRESENTACION ENVASE X 6 KG. COLA TERMOPLASTICA FRIA VINILICA PARA TRABAJOS DE ENCUADERNACION Y CARPINTERIA COLOR ANTES DE SECAR: BLANCO, APARIENCIA POS SECADO ESMERILADO, TIEMPO DE SECADO ABIERTO A 20° DE TEMPERATURA: 20 MINUTOS TIPO FORTEX A-20 EXTRA O SIMILAR.</p>
23	<p align="center">TINTA PARA IMPRENTA - COLOR AZUL</p> <p>USO OFFSET - COLOR PROCESS BLUE - PRESENTACION ENVASE DE 1 KG COMO MINIMO Y 3 KG MAXIMO.</p>
24	<p align="center">CAUCHO COMPRESIBLES</p> <p>TIPO TRES TELAS, MEDIDAS 56,5 X 68,2 CM. MANTILLA DE CAUCHO COMPRESIBLE, APTA PARA TODO TIPO DE SUSTRATOS PARA MAQUINAS DE PLIEGO OFFSET CONVENCIONAL (SHEETFED), TINTA CONVENCIONAL (NO UV). GROSOR: 1,69 MM - CONFORMACION: TRES CAPAS DE TELAS DE PRECISION CALANDRADOS; SUPERFICIE MICRO PULIDA, DUREZA TOTAL (SHORE A) 78° RUGOSIDAD 0,63 MICRONES FORMATO: CORTADOS A 56,50 CM (DESARROLLO) X 68,20 CM DE ANCHO USOS: FOTOCROMIA Y HEXACROMIA DE ALTA DEFINICION, PRESENTACION: MANTILLAS ACONDICIONADAS CON PROTECCION DE AGENTES EXTERNOS, GOLPES Y MANIPULACION.</p>
25	<p align="center">ROLLOS DE CINTA ADHESIVA</p> <p>TIPO BIFAZ DE 40 MM DE ANCHO MATERIAL POLIPROPILENO SIN ACCESORIOS, PRESENTACION EN ROLLOS DE 50 MTS TRANSPARENTE</p>
26	<p align="center">ESPIRALES N°15</p> <p>ESPIRALES PLASTICOS PARA ANILLADO COLOR CRISTAL O NEGRO.</p>
27	<p align="center">ESPIRALES N°20</p> <p>ESPIRALES PLASTICOS PARA ANILLADO COLOR CRISTAL O NEGRO.</p>
28	<p align="center">ESPIRALES N°50</p> <p>ESPIRALES PLASTICOS PARA ANILLADO COLOR CRISTAL O NEGRO.</p>
29	<p align="center">TINTA PARA IMPRENTA - COLOR ROJO</p> <p>USO OFFSET - COLOR ROJO BASE (WARM RED) PRESENTACION ENVASE X 1 KG COMO MINIMO Y 3 KG MAXIMO.</p>
30	<p align="center">VINILO AUTOADHESIVO BRILANTE PARA IMPRESIÓN CON TINTAS AL SOLVENTE</p> <p>1,52 Mts de ancho x 100 mts de largo, color blanco tipo orajet primera calidad.</p>

Renglón Número	Descripción
31	<p align="center">VINILO AUTOADHESIVO COLOR BLANCO Para impresión con tintas al solvente, medidas: 1,37 mts de ancho x 100 mts de largo, tipo orajet primera calidad.</p>
32	<p align="center">VINILO AUTOADHESIVO PARA PLOTTER DE CORTE medidas: 0,60 a 0,63 mts. de ancho x 50 mts de largo , color blanco. Muestra Patrón: serie 651 orafol, código 010.</p>
33	<p align="center">VINILO AUTOADHESIVO PARA PLOTTER DE CORTE medidas: 0,60 a 0,63 mts. de ancho x 50 mts de largo, color naranja. Muestra Patrón: serie 651 orafol, código 034.</p>
34	<p align="center">VINILO AUTOADHESIVO PARA PLOTTER DE CORTE medidas: 0,60 a 0,63 mts. de ancho x 50 mts de largo, color cyan. Muestra Patrón: serie 65, orafol, código 053.</p>
35	<p align="center">VINILO AUTOADHESIVO CRISTAL (TRANSPARENTE) Para impresión con tintas al solvente, medidas: 1,52 mts de ancho x 100 mts de largo, tipo orajet primera calidad.</p>
36	<p align="center">VINILO ESMERILADO tipo oracal primera calidad medidas: de 1,20 a 1,23 mts de ancho x 50 mts de largo.</p>
37	<p align="center">VINILO TRANSFER de propopieno tipo oracal primera calidad medidas: de 1,22 mts de ancho x 91 mts de largo.</p>
38	<p align="center">VINILO AUTOADHESIVO MICROPERFORADO Para impresión con tintas al solvente, medidas: 1,52 mts de ancho x 50 mts de largo, color blanco, tipo oracal primera calidad.</p>
39	<p align="center">LONA FRONTLIGHT para impresión con tintas al solvente Base blanca, medidas: 1,50 mts de ancho x 50 mts de largo y 13 oz de espesor.</p>
40	<p align="center">PLANCHAS DE ALTO IMPACTO medidas: 1 mm de espesor, color blanco de 1 mt x 2 mts.</p>
41	<p align="center">PLACAS DE PVC ESPUMADO medidas: 3 mm de espesor de 1,22 mts de ancho x 2,44 mts de largo, color blanco.</p>
42	<p align="center">CINTAS ADHESIVAS DE MONTAJE PESADO TIPO BIFAZ medidas: 2 mm de espesor x 19 mm de ancho, presentación en rollo de 50 mts tipo orafol.</p>