

ANEXO III
Detalle de Renglones

Pliego Tipo de Condiciones Particulares para la Adquisición Individual de Bienes e Insumos de la Provincia de Buenos Aires

Datos del Procedimiento Contractual

Tipo :	Licitación Privada
Número:	3/16
Ejercicio:	2016
Expediente N°	22700-47959/15

Datos del Organismo Contratante

Denominación:	Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires
Domicilio:	Calle 45 e/ 7 y 8, 2do Piso, Corredor A, Of. 230, Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones, Arba.

El presente llamado tiene por objeto la adquisición los bienes e insumos que seguidamente se detallan:

Renglón Número	Descripción
1	Cable; presentación rollo x 100m - sección 1 x 1,5mm color negro aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183, CN 10A - TN 220V
2	Cable; presentación rollo x 100m - sección 1 x 1,5mm color blanco aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183, CN 10A - TN 220V
3	Cable; presentación rollo x 100m - sección 1 x 1,5 mm color celeste aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183, CN 10A - TN 220V
4	Cable; presentación rollo x 100m - sección 1 x 2,5 mm color celeste aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183, CN 16A - TN 220V
5	Cable; presentación rollo x 100m - sección 1 x 2,5mm color rojo aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183, CN 16A - TN 220V
6	Cable; presentación rollo x 100m - sección 1 x 2,5mm color marrón aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183, CN 16A - TN 220V
7	Cable; presentación rollo x 100m - sección 1 x 2,5mm color negro aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183, CN 16A - TN 220V
8	Cable; presentación rollo x 100m - sección 1 x 2,5mm color verde-amarillo aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183, CN 16A - TN 220V
9	Cable; presentación rollo x 100m - sección 1 x 6 mm color marron aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183, CN 16A - TN 220V
10	Cable; presentación rollo x 100m - sección 1 x 6 mm color negro aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183, CN 16A - TN 220V
11	Cable; presentación rollo x 100m - sección 1 x 6 mm color rojo aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183, CN 16A - TN 220V

Renglón Número	Descripción
12	Cable; presentación rollo x 100m - sección 1 x 6 mm color celeste aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183, CN 16A - TN 220V
13	Cable sintenax antillama 1.1 kv sec. 4 x 6 mm, CN 32A - TN 380V
14	Cable sintenax antillama 1.1 kv sec. 4 x 4 mm, CN 20A - TN 380V
15	Cable sintenax antillama 1.1 kv sec. 4 x 10 mm, CN 40A - TN 380V
16	Cable tipo taller (t/t); aislación pvc - número de conductores 3 - diámetro 1,5 mm, CN 10A - TN 220V
17	Cable tipo taller (t/t); aislación pvc - número de conductores 3 - diámetro 2,5 mm, CN 16A - TN 220V
18	Cable tipo taller (t/t); aislación pvc - número de conductores 5 - diámetro 1,5 mm, , CN 10A - TN 200V
19	Cable tipo taller (t/t); aislación pvc - número de conductores 3 - diámetro 4 mm, CN 20A - TN 220V
20	Interruptor eléctrico; tipo termomagnético - corriente 32A - tensión 220v - polaridad bipolar - tipo punta siemens
21	Interruptor eléctrico; tipo termomagnético - corriente 40A - tensión 220v - polaridad bipolar - tipo punta siemens
22	Interruptor eléctrico; tipo termomagnético - corriente 25A - tensión 240v - polaridad bipolar - tipo punta siemens
23	Interruptor eléctrico; tipo termomagnético corriente 20A - tensión 220v - polaridad bipolar - tipo punta siemens
24	Interruptor eléctrico; tipo termomagnético - corriente 16A - tensión 220v - polaridad bipolar - tipo punta siemens
25	Interruptor eléctrico; tipo termomagnético - corriente 10A - tensión 220v - polaridad bipolar - tipo punta siemens
26	Interruptor termomagnético; tipo tetrapolar - corriente 40A
27	Interruptor termomagnético; tipo tetrapolar - corriente 25A
28	Disyuntor diferencial; alimentación bipolar - corriente de corte 25A - corriente 2 x 25A - frecuencia 50hz - tensión 220v
29	Disyuntor diferencial; alimentación bipolar - corriente de corte 40A - corriente 2 x 40A - frecuencia 50hz
30	Disyuntor diferencial; alimentación tetrapolar - corriente de corte 25A - corriente 4 x 25A - frecuencia 50hz

Renglón Número	Descripción
31	Disyuntor diferencial; alimentación tetrapolar - corriente de corte 63A - corriente 4 x 63A - frecuencia 50hz
32	Artefacto p/tubo fluorescente - alt: 6cm, ancho: 11cm, long: 154cm- tipo artelum 2 x 36w - color: negro - código 85110 cnc- criterio de seguridad - sello de seguridad
33	Tubo fluorescente; tipo fluorescente - luz día - potencia nominal 36w - longitud 1200mm
34	Tubo fluorescente; tipo fino - luz día - potencia nominal 18w -longitud 60cm
35	Tubo fluorescente luz día - tipo rectilíneo - potencia nominal 60w - longitud 150cm -Eficiencia energética grado A
36	Tubo fluorescente luz día - tipo rectilíneo - potencia nominal 110w - long; 235cm - eficacia energética: grado A - eficacia luminosa: 60 lúmenes x W
37	Arrancador p/tubo fluorescente; tipo universal - cte. admisible 4/65w
38	Capacitor 4 microfaradios + / - 10% 250v 50 / 60 hz iram 2170-1/2
39	Balasto p/tubo fluorescente; potencia 36w - tipo electrónico - frecuencia 220v -50hz - longitud 17 cm
40	Balasto electrónico para tubo fluorescente 110 w - 220v -50 hz
41	Balasto electrónico para tubo fluorescente 18 w - 220v -50 hz
42	Balasto electrónico para tubo fluorescente 58 w - 220v -50 hz
43	Reactancia mecánica 36 w
44	Lámpara bajo consumo rosca e27 18w mini twin tipo Philips Master
45	Portalámpara; material baquelita - tipo 3 cuerpos - rosca edison
46	Tapones ciegos para módulos encastre a presión tipo Jeluz Verona art. 20092-blanco
47	Tapa 3 módulos bastidor 10 x 5 cm tipo Jeluz Verona art. 30098/2 - blanco
48	Caja exterior rect. Pvc 10 x 5 cm

Renglón Número	Descripción
49	Bastidor 10 x 5 cm tipo Jeluz Verona art. 15080 de 3 bocas con dos tornillos
50	Módulo tecla - corriente 10 A - tensión 220v - polaridad unipolar - tipo Jeluz punta Verona art. 20021
51	Módulo tomacorriente nor. 2p+t-250v-10 A tipo Jeluz Verona art. 20068
52	Bornera flexible multipolar (12 bornes)- material PVC- corriente nominal 40A. sección 6mm ² - conexión tornillo
53	Tablero plastico exterior p/electricidad- IP 40 - 4 bocas DIN - alt: 16cm ancho: 13cm prof: 9cm
54	Tablero plastico exterior p/electricidad- IP 40 - 8 bocas DIN - alt: 17cm ancho: 20cm prof: 11cm
55	Tablero plastico exterior p/electricidad- IP 40 - 24 bocas DIN - alt: 38 cm ancho: 31cm prof: 11cm
56	Prolongador de 5 mts. Tipo zapatilla de 5 tomas con puesta a tierra c/protección térmica
57	Ficha macho patas planas 2 polos mas tierra 250v 10 A
58	Ficha hembra 2 polos mas tierra 250v 10 A
59	Cablecanal; material plastico - medida 10 x 20mm - conducto 1
60	Cablecanal; material plastico - medida 40 x 30mm - conducto 1
61	Cablecanal; material pvc - medida 100 x 50mm - conducto 4
62	Cablecanal; material plastico - medida 20 x 20mm - conducto 1
63	Prensacable - material plastico - diámetro 1" - formato circular - uso electricidad - apertura a rosca
64	Peine bipolar - uso para interruptor termomagnético - largo 1 mts- salidas 56 (dientes) -largo dientes 12 mm - tensión 400v corriente 63A
65	Peine tetrapolar - uso para interruptor termomagnético - largo 1 mts- salidas 56 (dientes) -largo dientes 12 mm - tensión 400v corriente 63A
66	Rollo de cinta adhesiva; tipo bifaz - ancho 1,2cm - largo 10m - material foamboard - accesorio sin
67	Zocalo G13

Renglón Número	Descripción
68	Zocalo G13 con porta arrancador
69	Juego de zocalo para tubo de 110w
70	Interruptor eléctrico; tipo termomagnético - corriente 10A - tensión 240v - polaridad unipolar - tipo punta siemens
71	Reactancia mecánica - uso p/tubo fluorescente- potencia 58w - tensión 220v- frecuencia 50hz- criterio de seguridad- sello de seguridad
72	Zocalo p/ electricidad - tipo GU10 - uso dicroica - criterio de seguridad- sello de seguridad
73	Lámpara tipo dicroica - casquillo GU10 - tensión 220v - potencia 50w- eficiencia energética grado A
74	Arterfacto de luz de emergencia - tipo led- cantidad de led 100- tiempo de recarga 20 - 24 hs - autonomía 8hs- 88mm x 85 mm x 360 mm
75	Base tomacorriente - tensión 250v- corriente 20A- uso exterior - dos polos + tierra - criterio de seguridad - sello de seguridad
76	Lámpara tipo mezcladora- casquillo E40 - tensión 220v - potencia 500w
77	Cable tipo taller antillama- aislación pvc - número de conductores 5 - tensión 500v - sección 2,5 mm ² - corriente 20 A
78	Tomacorriente normalizado 2 polos + tierra -250v-20A tipo Jeluz Verona art. 20059