

Corresponde al expediente N° 2360-283037/2010 c/ag
2360-282782/2010
2360/281621/2010

LICITACION PRIVADA N° 15/10

ANEXO IV

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS
ADQUISICION DE INSUMOS EMISIONES IMPOSITIVAS

Reglones 1, 2, 19, 20: lápiz corrector

Especie: correctores de planchas offset

Tipo / clase: MARCADORES punta fina y gruesa. Aptos para corrección de planchas offset pre sensibilizadas positivas.

Envase / identificación: Marcadores. Con identificación

Condiciones de Entrega:

- Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.
- Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras / Pruebas: Los oferentes deberán indicar MARCA cotizada o presentar MUESTRA del producto indicando MARCA y las especificaciones técnicas del mismo, debidamente rotulado para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización.

Reglón 3 – adhesivo / cola molida

Especie: COLA CALIENTE MOLIDA

Firma y aclaración

**Corresponde al expediente N° 2360-283037/2010 c/ag
2360-282782/2010
2360/281621/2010**

Tipo / clase: Cola de origen animal para trabajos de encuadernación. Apta para coleros por baño maría.

Envase / identificación: Bolsas por un (1) kilo o cinco (5) kilogramos como máximo con identificación

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.
Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras / Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA solicitada deberán presentar MUESTRA del producto indicando MARCA y las especificaciones técnicas del mismo, debidamente rotulado para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Renglón 4 – adhesivo termofusible

Especie: HOT- MELT

Tipo / clase: Adhesivo termo fusible para el enlomado de libros en máquinas de mesa alimentación manual

Envase / identificación: Bolsas por diez (10) kilos con identificación

Información: Al momento de entregar el insumo, el adjudicatario deberá adjuntar hoja de seguridad con datos referidos a instrucciones de uso; componentes, propiedades físicas datos de combustibilidad, medio ambiente y tratamiento post-uso; riesgos para la salud, primeros auxilios.

Se requiere Certificación de proceso y de producto IRAM 9001. Adjuntar documentación que la acredite.

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.
Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

**Corresponde al expediente N° 2360-283037/2010 c/ag
2360-282782/2010
2360/281621/2010**

Patrón actual: ARTEMELT de ARTECOLA

Reglón 5 – cinta adhesiva

Especie: CINTA para embalaje.

Tipo / clase: cinta autoadhesiva de polipropileno flexible y transparente, adhesivo permanente resistente al calor y la humedad.

Color: TRANSPARENTE.

Largo: 50 M -**Ancho:** 48 mm

Envase / identificación: Rollos de cincuenta (50) metros acondicionados con protección de agentes externos y manipulación.

Información: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, formato.

Condiciones de Entrega: Entrega en nuestras instalaciones, sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes deberán indicar MARCA cotizada o presentar MUESTRA del producto indicando MARCA y las especificaciones técnicas del mismo, debidamente rotulado para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización.

Reglón 6: limpiador ecológico:

Especie: SK-16 (quita tinta) FULL-WASH STALK, SK 960, ó de iguales características.

Firma y aclaración

**Corresponde al expediente N° 2360-283037/2010 c/ag
2360-282782/2010
2360/281621/2010**

Tipo/clase: quita tinta

Envase/identificación: Envase por cinco (5) litros con identificación, tipo de producto, clase, marca, nombre comercial

Información adicional: Se debe adjuntar hoja de seguridad con datos referidos a instrucciones de uso; componentes, propiedades físicas datos de combustibilidad, medio ambiente y tratamiento post-uso; riesgos para la salud, primeros auxilios.

Condiciones de Entrega: Entrega en nuestras instalaciones, sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA solicitada deberán presentar MUESTRA del producto indicando MARCA y las especificaciones técnicas del mismo, debidamente rotulado para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Ren glón 7: limpiador ecológico:

Especie: LIMPIA TINTA SK-13 INKLEAN ó de igual característica.

Tipo/clase: limpia tinta

Envase: mínimo cinco (5) litros, máximo diez (10) litros.

Identificación: tipo de producto, clase, marca, nombre comercial

**Corresponde al expediente N° 2360-283037/2010 c/ag
2360-282782/2010
2360/281621/2010**

Información adicional: Se debe adjuntar hoja de seguridad con datos referidos a instrucciones de uso; componentes, propiedades físicas datos de combustibilidad, medio ambiente y tratamiento post-uso; riesgos para la salud, primeros auxilios.

Condiciones de Entrega: Entrega en nuestras instalaciones, sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA solicitada deberán presentar MUESTRA del producto indicando MARCA y las especificaciones técnicas del mismo, debidamente rotulado para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Patrón actual: SK 13 INKLEAN

Reglón 8: aditivo para agua / solución de fuente

Especie: Agua de humectación regulador del pH y la conductividad del agua de línea

Tipo / clase:

- ACEDIN LH 6% o similar
- Aditivo concentrado para usar en aguas de humectación en la impresión offset de pliegos y formularios continuos.
- Apto para aguas corrientes, duras y muy duras con contenido de calcio.
- Con goma arábica.
- Uso en sistemas de humectación convencional y con alcohol.

Envase / identificación:

- Bidones de cinco (5) litros con identificación.

**Corresponde al expediente N° 2360-283037/2010 c/ag
2360-282782/2010
2360/281621/2010**

- Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y de vencimiento si corresponde, instrucciones de uso y prevenciones de manejo, primeros auxilios y toxicidad. Información de almacenaje; medio ambiente y tratamiento post uso.

Condiciones de Entrega:

- Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.
- Si los bidones integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA solicitada deberán presentar MUESTRA del producto indicando MARCA y las especificaciones técnicas del mismo, debidamente rotulado para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Patrón actual: ACEDIN LH 6% - ACEDIN Web-1

Reglón 9: compuestos hidroxilados y alcoholes isopropilicos

Especie: Regulador de la conductividad en el agua de fuente

Tipo / clase:

- STALK SK 22 A o similar
- Alcohol isopropílico grado de pureza 99% o mayor.
- Para máquinas impresoras planas y rotativas de banda angosta.

Envase / identificación:

- Bidones de cinco (5) litros con identificación.
- Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y de vencimiento si corresponde, instrucciones de uso y prevenciones de manejo, primeros auxilios y toxicidad; medio ambiente y tratamiento post uso.

Firma y aclaración

**Corresponde al expediente N° 2360-283037/2010 c/ag
2360-282782/2010
2360/281621/2010**

Condiciones de Entrega:

- Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.
- Si los bidones integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA solicitada deberán presentar MUESTRA del producto indicando MARCA y las especificaciones técnicas del mismo, debidamente rotulado para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Patrón actual: STALK SK 22 A

Reglón 10: desengrasante para master / desengrasante de planchas offset

Especie: limpiador / desengrasante de planchas offset

Tipo / clase:

- EMULKIN o similar
- Limpiador integral para planchas offset durante la tirada

Envase / identificación:

- Botella de un (1) litro con identificación o cinco (5) litros como máximo.
- Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y de vencimiento si corresponde, instrucciones de uso y prevenciones de manejo, primeros auxilios y toxicidad.

Condiciones de Entrega:

- Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.
- Si las botellas integran lotes los mismos deben estar identificados.

**Corresponde al expediente N° 2360-283037/2010 c/ag
2360-282782/2010
2360/281621/2010**

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA solicitada deberán presentar MUESTRA del producto indicando MARCA y las especificaciones técnicas del mismo, debidamente rotulado para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Patrón actual: POLYDES de Presys

Reglón 11 – tinta tipográfica

Especie: TINTA

Tipo / clase: Tinta tipográfica color **NEGRO OBRA**

GRAFEX código 86170 o similar

Apto para impresión tipográfica sobre papeles obras y sin estucar.

Envase / identificación: Envase de un (1) kilo con identificación o de tres (3) kilogramos como máximo

Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y de vencimiento si corresponde.

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA solicitada deberán presentar MUESTRA del producto indicando MARCA y las especificaciones técnicas del mismo, debidamente rotulado para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Patrón actual: GRAFEX código 86170

**Corresponde al expediente N° 2360-283037/2010 c/ag
2360-282782/2010
2360/281621/2010**

Reglones 12, 13 y 14 – tela de algodón / tela de encuadernación

Especie: TELA

Tipo / clase: Tela de algodón de 80 gr/m², aprestada, teñida y calandrada con féculas naturales y resinas sintéticas.

Color:

- **Reglón 12:** Color AZUL
- **Reglón 13:** Color NEGRO
- **Reglón 14:** Color VERDE

Presentación: Rollos

Usos: como cobertura para encuadernaciones tradicionales (libros, entomados, cajas)

Envase / identificación: En rollos de un (1) metro de ancho por cincuenta (50) metros de largo, con identificación.

Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, medida y cantidad por rollo, partida.

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.
Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA solicitada deberán presentar MUESTRA del producto indicando MARCA y las especificaciones técnicas del mismo, debidamente rotulado para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Reglón 15 – cola sintética / cola vinílica

Firma y aclaración

**Corresponde al expediente N° 2360-283037/2010 c/ag
2360-282782/2010
2360/281621/2010**

Especie: COLA FRIA VINILICA

Tipo / clase: Cola termoplástica sintética para trabajos de encuadernación y carpintería.

Características: Color antes de secar BLANCO; apariencia pos secado ESMERILADO. Tiempo de secado abierto a 20° de temperatura 20 minutos.

Envase / identificación: Envases por seis (6) kilos (máximo) con identificación

Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida.

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto. Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA solicitada deberán presentar MUESTRA del producto indicando MARCA y las especificaciones técnicas del mismo, debidamente rotulado para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Patrón actual: COLA SINTÉTICA "FORTEX" Tipo A-20 EXTRA

Renglón 16- caucho compresible

Especie: MANTILLAS DE CAUCHO COMPRESIBLE

Tipo / clase: Apta para todo tipo de sustratos. Para máquinas de pliego offset convencional (sheetfed). Tinta convencional (no UV)

Características: Grosor: 1,69mm Conformación: TRES capas de TELAS de precisión calandrados; superficie micro pulida Dureza total: (shore A) 78° Rugosidad 0,63 micrones.

Firma y aclaración

**Corresponde al expediente N° 2360-283037/2010 c/ag
2360-282782/2010
2360/281621/2010**

Formato: cortados a 56,50 cm. (desarrollo); x 68,20 cm. (ancho)

Usos: Fotocromía y Hexacromía de alta definición

Envase / identificación: Mantillas acondicionados con protección de agentes externos, golpes y manipulación.

Información: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, formato, espesor, partida.

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.
Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA solicitada deberán presentar MUESTRA del producto indicando MARCA y las especificaciones técnicas del mismo, debidamente rotulado para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Patrón actual: CONTI-AIR - PHOENIK Xtra Mantas

Reglón 17 – cinta adhesiva

Especie: CINTA para embalaje.

Tipo / clase: cinta autoadhesiva de polipropileno flexible y transparente, adhesivo permanente resistente al calor y la humedad, tipo bifaz.

Color: TRANSPARENTE.

Largo: 50 M -**Ancho:** 25.4 mm

Firma y aclaración

**Corresponde al expediente N° 2360-283037/2010 c/ag
2360-282782/2010
2360/281621/2010**

Envase / identificación: Rollos de 50 metros acondicionados con protección de agentes externos y manipulación.

Información: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, formato.

Condiciones de Entrega: Entrega en nuestras instalaciones, sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA solicitada deberán presentar MUESTRA del producto indicando MARCA y las especificaciones técnicas del mismo, debidamente rotulado para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Renglón 18 – cartón virgen

Especie: CARTON virgen en plancha. Nacional o importado.

Tipo / clase: hojas de cartón en plancha N°8 de 3 mm de espesor.

Color Gris.

Largo: 100 cm -**Ancho:** 70 cm

Envase / identificación: Con protección de agentes externos y manipulación.

Información: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, formato.

Condiciones de Entrega: Entrega en nuestras instalaciones, sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

**Corresponde al expediente N° 2360-283037/2010 c/ag
2360-282782/2010
2360/281621/2010**

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes deberán indicar MARCA cotizada o presentar MUESTRA del producto indicando MARCA y las especificaciones técnicas del mismo, debidamente rotulado para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización.

Reglón 21: tinta para imprenta - color azul

TINTA OFFSET ROTATIVA

Especie: TINTAS

Tipo / clase / aplicación:

- Línea ecológica. Base aceite vegetal.
- Tintas aptas para proceso OFFSET HÚMEDO Y REIMPRESIÓN LASER (tóner por calor – resistencia a la temperatura: más de 160 grados-).
- Para impresoras rotativas offset húmedo; máquinas sin dispositivo de secado y sistema de humectación convencional por solución de fuente con alcohol isopropílico; impresión sobre papeles obra y sobreimpresión en impresoras láser por calor (tóner sobre tinta).
- Impresión sobre papeles obra y sobreimpresión en impresoras láser por calor (tóner sobre tinta)
- Los colores deben estar normalizados de acuerdo a la paleta básica standard pantone matching system

Color: PROCESS BLUE

Envase / identificación / información:

- Envase de un kilo (1 Kg.) o máximo tres kilogramos (3 Kgs).
- Los envases deben poseer tapas herméticas y post tapables.
- Deben estar perfectamente identificados con datos técnicos referentes al color; peso; resistencia a agentes exteriores, fecha de envasado, fecha de vencimiento; datos del fabricante; número de partida/lote y otros para referencia del producto y reclamo al proveedor.

Firma y aclaración

**Corresponde al expediente N° 2360-283037/2010 c/ag
2360-282782/2010
2360/281621/2010**

Información adicional: Se solicita el envío de información técnica referida a índice de pegajosidad (tack) número y revoluciones por minuto; índice de viscosidad; índice de acidez; punto de fusión; emulsionabilidad; ganancia de punto; kilometraje; características de secado; resistencia al frote; compatibilidad con solución de fuente; seguridad ambiental y ecología, etc.

Condiciones de Entrega:

- Las unidades (latas) deben estar conformando lotes pequeños identificados.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA solicitada deberán presentar MUESTRA del producto indicando MARCA y las especificaciones técnicas del mismo, debidamente rotulado (**un kilo por color**) para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Patrón actual:

- Tinta marca SIEGWERK / SICPA; Switzerland AG
- Siegwerek PROCESS BLUE LR código 143607 x 2,5 kilos

Reglón 22: tinta para imprenta; color rojo

TINTA USO OFFSET ROTATIVA

Especie: TINTAS:

Tipo / clase / aplicación:

- Línea ecológica. Base aceite vegetal.
- Tintas aptas para proceso OFFSET HÚMEDO Y REIMPRESIÓN LASER (Tóner por calor – resistencia a la temperatura: más de 160 grados-)

**Corresponde al expediente N° 2360-283037/2010 c/ag
2360-282782/2010
2360/281621/2010**

- Para impresoras rotativas offset húmedo; máquinas sin dispositivo de secado y sistema de humectación convencional por solución de fuente con alcohol isopropílico; impresión sobre papeles obra y sobreimpresión en impresoras láser por calor (tóner sobre tinta).
- Impresión sobre papeles obra y sobreimpresión en impresoras láser por calor (tóner sobre tinta)
- Los colores deben estar normalizados de acuerdo a la paleta básica standard pantone matching system

Colores: ROJO BASE (Warm Red)

Envase / identificación / información:

- Envase de un kilo (1Kg) o máximo tres kilogramos (3 Kgs.)
- Los envases deben poseer tapas herméticas y post tapables.
- Deben estar perfectamente identificados con datos técnicos referentes al color; peso; resistencia a agentes exteriores, fecha de envasado, fecha de vencimiento; datos del fabricante; número de partida/lote y otros para referencia del producto y reclamo al proveedor.

Información adicional: Se solicita el envío de información técnica referida a índice de pegajosidad (tack) número y revoluciones por minuto; índice de viscosidad; índice de acidez; punto de fusión; emulsionabilidad; ganancia de punto; kilometraje; características de secado; resistencia al frote; compatibilidad con solución de fuente; seguridad ambiental y ecología, etc.

Condiciones de Entrega:

- Las unidades (latas) deben estar conformando lotes pequeños identificados.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA solicitada deberán presentar MUESTRA del producto indicando MARCA y las especificaciones técnicas del mismo, debidamente rotulado (**un kilo por color**) para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Patrón actual:

- Tinta marca SIEGWERK / SICPA; Switzerland AG

**Corresponde al expediente N° 2360-283037/2010 c/ag
2360-282782/2010
2360/281621/2010**

- Siegwerk WARM RED LR código 133612 x 2,5 kilos

Renglón 23: revelador para imprenta / revelador para chapas offset

Especie: REVELADOR de planchas offset pre sensibilizadas positivas

Tipo / clase:

- QUIMIGRAF 2 o similar
- Apto para revelado manual en cubeta como para procesadora automática.

Envase / identificación:

- Botella de un (1) litro o cinco litros (5 Lts) con identificación.
- Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y de vencimiento si corresponde, instrucciones de uso y prevenciones de manejo, primeros auxilios y toxicidad; medio ambiente y tratamiento post uso .

Condiciones de Entrega:

- Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.
- Si las botellas integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA solicitada deberán presentar MUESTRA del producto indicando MARCA y las especificaciones técnicas del mismo, debidamente rotulado para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Patrón actual: SK 15 DEVELOPER (STALK) envases x 5 litros.

Renglón 24: caucho

CAUCHOS AUTOADHESIVO

**Corresponde al expediente N° 2360-283037/2010 c/ag
2360-282782/2010
2360/281621/2010**

Especie: MANTILLAS DE CAUCHO

Tipo / clase:

- Kinyo autoadhesivo.
- Para máquinas rotativas de formulario continuo banda angosta.
- Tinta convencional (no UV)

Características:

- Grosor: 1,05 mm.
- Dureza total: (shore A) 85°
- Rugosidad: 2.00 (µm)
- Capas: 2
- Formato: cortados a 45 cm. (desarrollo) x 50 cm.

Envase / identificación:

- Mantillas acondicionados con protección de agentes externos y manipulación.
- Información: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, formato, espesor, partida.

Condiciones de Entrega:

- Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.
- Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA solicitada deberán presentar MUESTRA del producto indicando MARCA y las especificaciones técnicas del mismo, debidamente rotulado para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Patrón actual: KINYO: Air-Tack M (Auto Adhesivo)

Ren glón 25: esponja

**Corresponde al expediente N° 2360-283037/2010 c/ag
2360-282782/2010
2360/281621/2010**

ESPONJA

Especie: Esponja comprimida

Tipo / clase: de celulosa deshidratada comprimida viscosa. Tipo "VISKOVITA". Formato comprimida: 10 x 4 cm con espesor de 0.6 cm.

Envase / identificación: Envases Individuales. Con identificación

Condiciones de Entrega:

- Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.
- Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA solicitada deberán presentar MUESTRA del producto indicando MARCA y las especificaciones técnicas del mismo, debidamente rotulado para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Patrón actual: VISKOVITA

Ren glón 26: material sintético

Especificación Técnica: POLÍMEROS

Especie: Polímero flexográfico

1. Tipo / clase: FLEXOGRÁFICO AL SOLVENTE, EMULSIONADO.

**Corresponde al expediente N° 2360-283037/2010 c/ag
2360-282782/2010
2360/281621/2010**

2. Conformación / aplicación: Planchas delgadas de alta dureza. Compatibles con solventes y tintas de base agua y base solvente.

Aptos para impresión en rotativa offset/flexo. Impresión sobre papel (obra 90 gramos) con tintas offset tradicionales de secado rápido.

Las planchas deberán ser: Expuestas, Procesadas y Acabadas, de acuerdo con lo detallado en el punto 4 de esta Especificación.

3. Especificaciones técnicas:

- Medida del polímero: 34 x 40 cm.
- Espesor: 1.70mm
- Dureza: entre 62 y 67 Sh A
- Profundidad del relieve: 0,70 mm.
- Tamaño del punto aislado: 0.2mm
- Ancho mínimo de línea positiva: 0.070mm
- Reproducción de la imagen: 3-95% 60 l/cm.

4. Proceso: Los polímeros será provistos procesados de acuerdo a los requerimientos de la contratación.

4.1. De la Agencia de Recaudación (ARBA):

- Los diseños a procesar les serán enviados por vía digital debiendo disponer de 2 cuentas de correo electrónico donde poder realizar los envíos.
- Los motivos serán textos e imágenes que podrán incluir líneas finas, sólidos y medios tonos.
- Todos los modelos serán monocromáticos, no requerirán separaciones de color ni armado ni imposición.
- Se enviarán archivos en COREL 12 o 13; Adobe Ilustrador CS3 o CS4 y/o PDF de los mismos para generación de la forma impresora.

4.2. Del Proveedor:

**Corresponde al expediente N° 2360-283037/2010 c/ag
2360-282782/2010
2360/281621/2010**

- Las películas para la exposición del polímero deberán ser resguardadas por el proveedor a fin de garantizar la disposición inmediata ante solicitudes de mayor cantidad, reclamos de calidad, etc.
- Se deberá adjuntar, a los polímeros, una bajada en papel de los archivos digitales procesados.

5. Cantidad:

La cantidad por solicitud será:

- Mínimo: un polímero de un único modelo. (un polímero)
- Máximo: tres modelos debiendo realizarse dos polímeros de cada modelo. (6 polímeros)
- Mayor cantidad de polímeros de una solicitud: Cuando se soliciten mayor cantidad, que las preestablecidas, los plazos serán ajustados de acuerdo al punto 6.2.

6. Plazos de procesamiento:

6.1. Los polímeros deberán estar disponibles a partir de las 48 horas (hábiles) de confirmada, por mail, la recepción de los archivos.

6.2. Cuando se soliciten mayores cantidades de polímeros se agregan; para la segunda entrega (hasta 6 nuevos polímeros), 48 horas adicionales. Es decir:

- *Primera entrega (hasta 6 polímeros) 48 horas.*
- *Segunda entrega (hasta 6 polímeros más) 48 horas más.*

7. Plazos y Condiciones de Entrega:

Los polímeros deberán ser entregados en la ciudad de La Plata (dirección que especifique la contratación) 6 polímeros en forma bimestral dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a las cuarenta y ocho (48) horas establecidas como admisibles para el procesamiento.

Los envíos serán de martes a viernes.

Los costos que origine el envío serán a cargo del remitente.

Se entregarán con protección contra los daños mecánicos, los efectos de humedad, los productos químicos corrosivos, aceite y grasa.

Se entregarán en envoltorio identificado con los datos de la solicitud y del remitente



**Corresponde al expediente N° 2360-283037/2010 c/ag
2360-282782/2010
2360/281621/2010**

8. Garantía: reposición inmediata, sin cargo, sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades.

joc

Firma y aclaración