

Corresponde al expediente N° 22700 – 28607/2019

CONTRATACION DIRECTA N°382-326-PAB19
ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES					
ITEM	CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	3000 KCAL/H	4500 KCAL/H	6000 KCAL/H
1	CAPACIDAD FRIGORÍFICA NOMINAL	KW- (KCAL/H)	3,50 - (3010)	4,50 - (3870)	6,00- (5160)
2	CAPACIDAD FRIGORÍFICA MIN.	KW- (KCAL/H)	0,80 - (688)	0,80 - (688)	1,50- (1290)
3	CAPACIDAD FRIGORÍFICA MAX.	KW- (KCAL/H)	3,6	6,4	6;70- (5762)
4	CONSUMO ELÉCTRICO NOMINAL	W	1210	1980	1995
5	E.E.R. (EFICIENCIA EN FRÍO)	W/W	2,81	2,61	3.01
6	CLASE ENERGÉTICA (FRÍO)		A-B-C	A-B-C-D	A-B-C-D
7	C.E.A. (CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL)	KWH	640	700	998
8	CAPACIDAD CALORÍFICA NOMINAL	KW- (KCAL/H)	4,20 - (3612)	5,50 - (4730)	7.00(6020)
9	CAPACIDAD CALORÍFICA MIN.	KW- (KCAL/H)	0,90 - (774)	0,90 - (774)	1.5(1290)
10	CAPACIDAD CALORÍFICA MAX.	KW- (KCAL/H)	3,8	7	7.50(6450)
11	CONSUMO ELÉCTRICO NOMINAL	W	1100	1980	2180
12	C.O.P	W/W	3	2,8	3.21
13	CLASE ENERGÉTICA (CALOR)		C	C	C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD INTERIOR					
ITEM	CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	3000 KCAL/H	4500 KCAL/H	6000 KCAL/H
14	DESHUMIDIFICACIÓN	L/H	2	2,5	2.5
15	CAUDAL DE AIRE NOMINAL	M3/H	580	800	691
16	NIVEL PRESIÓN SONORA (B/M/A)	DB (A)	27/34/40	31/41/46	47
17	NIVEL POTENCIA SONORA (B/M/A)	DB (A)	40/47/53	44/54/59	48/45/42
18	DIMENSIONES (ALXANXPR) APROXIMADO	MM	275X790X205	275X790X205	320X1050X228
19	PESO APROXIMADO	KG	9	9	13
20	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	V-PH-HZ	230-1-50	230-1-50	230-1-50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD EXTERIOR					
ITEM	CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	3000 KCAL/H	4500 KCAL/H	6000 KCAL/H
21	TIPO DE COMPRESOR	GL	COMPRESOR ROTATIVO	COMPRESOR ROTATIVO	COMPRESOR ROTATIVO
22	MÁXIMA LONGITUD DE TUBERÍA	M	12	12	20
23	MÁXIMA DIFERENCIA DE ALTURA	M	5	5	10
24	SISTEMA DE PRECARGADO	M	15	15	15
25	CONEXIONES FLARE	PULG.	1/2 - 1/4 "	1/2 - 1/4 "	5/8"-1/4"
26	CAUDAL DE AIRE (B/A)	M3/H	2000	2200	2500
27	NIVEL PRESIÓN SONORA (FRÍO)	DB (A)	55	55	52
28	NIVEL POTENCIA SONORA (FRÍO)	DB (A)	61	62	67
29	DIMENSIONES (ALXANXPR) APROXIMADO	MM	550X780X290	550X780X290	550X780X290
30	PESO APROXIMADO	KG	35	39	39
31	MÁXIMA INTENSIDAD	A	11	11	16
32	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	V-PH-HZ	230-1-50	230-1-50	230-1-50
33	RANGO DE FUNCIONAMIENTO (MIN/MAX)(FRÍO)	°C	-0,217391304	-0,217391304	-0,2173913
34	RANGO DE FUNCIONAMIENTO (MIN/MAX)(CALOR)	°C	-0,155555556	-0,155555556	-0,625

FUNCIONES CARACTERÍSTICAS:

- FLUJO DE AIRE EN 3 DIRECCIONES
- UNIDADES FRÍO CALOR
- TIMER VEINTICUATRO (24) HORAS. ON/OFF Y FUNCIÓN SUEÑO
- CONTROL REMOTO LCD